

Melitta®

M182

貯湯式業務用フィルターコーヒーマシン / M182

安定した湯温で、クオリティ高いコーヒーを抽出



安定
した
湯温

起動
約12分

抽出
78
杯/時

保温
サーバー

空焚き
防止

高い抽出能力と、安定した湯温コントロールを兼ね備えた メリタの業務用フィルターコーヒーマシン

信頼性の高い保温サーバーで、抽出したてのおいしさと適温をキープ

クオリティ高い特長

■抽出の最後まで湯温が安定

独自設計のボイラーにより、
抽出開始から完了まで、お湯の温度が安定。

■速い立上げ & 高い抽出能力

高性能ボイラーにより、
立ち上げ時間はわずか12分。
抽出能力も78杯/時以上。

■信頼性の高いサーバーを採用し、「NSF」認証を取得

構造と材料の、衛生上・安全上の基準として
多くの国で受け入れられ、国際的に認知されている
「NSF」認証を取得しています。

NSF International, Inc. (www.nsf.org)



通常の蓋



BTL装着時

誤動作を防ぎ、保温性を確保する Brew-Thru Lid (BTL)

アーンのパタの固け締めが不要のコーヒー
抽出専用部品「BTL」が付属します。余分な
操作が不要のため誤動作を防ぎ、同時に高い
保温性の確保を実現しています。

煮詰まらず美味しく保温

ステンレス真空2重保温サーバーにより、
高い保温性を保持し、コーヒーを煮詰まらず
美味しく保温できます。

空焚き防止機能

タンクに水を入れないとONしないため、安
心・誤操作による故障を防ぎます。



M182+保温サーバー



保温サーバー
(スタンドセット時)

【フィルターコーヒーマシン(保温サーバー)】

機 種	サイズ(mm)			本体重量 (kg)	電圧 (V)	総消費電力 (W)	抽出量 (杯/回)	抽出量 (リットル/時間)	対応ペーパー
	幅	奥行	高さ						
M182	212	426	554	5.8	単相100-50/60Hz	1,200	13	9.8(70分)	PA250(ハスケットフィルター専用)
保温サーバー	200	225	440	2.2					

● 本機は、電源スイッチをONにした後、タンクに水を入れ、電源スイッチをONにする必要があります。電源スイッチをONにした後、電源スイッチをOFFにする場合は、電源スイッチをONにする必要があります。



メリタジャパン株式会社

本社/〒136-0071
東京都江東区亀戸2-26-10
立花亀戸ビル6F

カスタマーサービスセンター ☎ 0120-33-0212

携帯電話・PHS・IP電話・公衆電話からは ☎ 03-5836-2727

<http://www.melitta.co.jp>

® Reg. tm. of a company of the Melitta Group